

Ururu Sarara

FTXZ

Aparat de aer condiționat cu montare pe perete

Prezentare pe scurt

Eficiență energetică

până la A+++ până la A+++

Funcții:

- Încălzire
- Răcire
- Tratarea aerului

Dimensiuni

Înălțime: 295 mm
Lățime: 798 mm
Adâncime: 372 mm

Presiune sonoră*:

Unitate interioară
Silențios: 19 dBA
Nominal: 35 dBA
Unitate exterioară
48 dBA

Culori disponibile:

Alb lucios

*Valabil pentru unitățile din clasa 35 în modul de răcire

Proiectat pentru calitatea perfectă a aerului

› **Garanția aerului perfect:** Aparatul Ururu Sarara este unic în ceea ce privește funcționarea, fiind echipat cu cea mai înaltă tehnologie de climatizare, de purificare a aerului, umidificare, dezumidificare și de aport a aerului proaspăt.

› **Auto-curățare:** Filtrul special elimină particulele de praf, în timp ce peria integrată curăță în mod regulat și automat filtrul, eliminând necesitatea curățării manuale.

› **Aer proaspăt la cerere:** Ururu Sarara aduce un aport de aer proaspăt din exterior și îl distribuie în cameră cu ajutorul a trei setări diferite de circulație, incluzând setarea „Briză", care simulează un debit de aer asemănător unei brize naturale.

› **Control inteligent:** Gestionarea funcționării prin intermediul aplicației Onecta, inclusiv comenzi vocale prin Asistentul Google și Amazon Alexa

Caracteristici și funcții principale

Ururu – umidificare

Modulul conceput special și amplasat în unitatea exterioară, asigură umidificarea perfectă a aerului proaspăt admis într-o cameră, crescând nivelul de umiditate a aerului și eliminând necesitatea încălzirii suplimentare, mai ales pe timp de iarnă.

Sarara – dezumidificare

Schimbătorul de căldură dual unic din unitatea interioară răcește mai întâi aerul pentru a elimina condensul și umiditatea și apoi îl reîncălzește, rezultând în dezumidificarea fără senzația unui curent de aer și într-o atmosferă ideală pe timp de vară.

Tehnologia Flash Streamer

Tehnologia de purificare a aerului brevetată de Daikin reține virusurile, alergenii (precum polenul și alergenii fungici) și mirosurile neplăcute din aer, descompunând totul în atomi și molecule de apă.

Efectul Coandă

Clapetele special concepute concentrează și optimizează fluxul de aer atât în modul de încălzire, cât și în cel de răcire pentru a asigura o acoperire completă chiar și în încăperile mai mari.

Ururu Sarara FTXZ

Aparat de aer condiționat cu montare pe perete

până la A+++ până la A+++

Tehnologie inovatoare, câștigătoare a prestigiosului premiu de design Reddot, include 5 tehnici de tratare a aerului, cu un impact extrem de redus asupra mediului și cea mai bună eficiență energetică.

- Răcire, încălzire, purificarea aerului, aport de aer proaspăt, umidificare și dezumidificare într-o singură unitate
- Curățare automată a filtrului de aer economisește timp de manoperă și reduce consumul de energie cu 25%
- Senzorul ochi inteligent pentru 3 zone direcționează fluxul de aer departe de persoanele detectate în cameră pentru a reduce disconfortul creat de curenții de aer
- Fluxul de aer 3D asigură o distribuție a aerului curat chiar și în cele mai îndepărtate colțuri ale camerei



FTXZ-N



RXZ-N



ARC477A1



BRP069B42

Caracteristici și funcții

Eficiență | Funcționare | Purificarea aerului | Flux de aer | Controlul umidității | Control și programare | Alte funcții

Flux de aer: numai răcire

Control și programare: opțional

Date de eficiență				FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N
Capacitate de răcire	Min./Nom./Max.			kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8
Capacitate de încălzire	Min./Nom./Max.			kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4
Putere consumată	Răcire		Min./Nom./Max.	kW	0,11/0,41/0,88	0,11/0,66/1,33	0,11/1,10/1,60
	Încălzire		Min./Nom./Max.	kW	0,10/0,62/2,01	0,10/1,00/2,53	0,10/1,41/2,64
Răcire	Clasă energetică					A+++	
	Capacitate		Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00
	SEER				9,54	9,00	8,60
	Consum anual de energie			kWh/a	92	136	203
Încălzire (Climat moderat)	Clasă energetică					A+++	
	Capacitate		Pdesign	kW	3,50	4,50	5,60
	SCOP/A				5,90	5,73	5,50
	Consum anual de energie			kWh/a	831	1.100	1.427

Date tehnice - unitate interioară				FTXZ	25N	35N	50N
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x Lățime x Adâncime		mm	295x798x372		
Filtru de aer	Tip				Filtru cu autocurățare + Filtru cu apatit de titan		
Presiune sonoră	Răcire	Silențioasă/Mică/Nom/Mare		dBA	19/26/33/38	19/27/35/42	23/30/38/47
	Încălzire	Silențioasă/Mică/Nom/Mare		dBA	19/28/35/39	19/29/36/42	24/31/38/44

Date tehnice - unitate exterioară				RXZ	25N	35N	50N
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x Lățime x Adâncime		mm	693x795x300		
Presiune sonoră	Răcire	Mare		dBA	46	48	49
	Încălzire	Mare		dBA	46	48	50
Interval de operare	Răcire	Ambient	Min.~Max.	°CDB	-10~43		
	Încălzire	Ambient	Min.~Max.	°CDB	-20~18		
Agent frigorific	Tip / GWP / Masă			kg / TCO_2Eq	R-32/675/1,34/0,9		
Racorduri pentru traseu frigorific	Lung. conducte	OU - IU	Max.	m	10		
	Diferență de nivel	IU - OU	Max.	m	8		
Alimentare electrică	Fază /Amperaj maxim pe siguranță (MFA)			A	1~ /16		

Pentru explicații privind caracteristicile și funcțiile, consultați pagina 37



