

# Aplicații pereche, Twin, Triple și Double-Twin

## Sistem compact pentru aplicații comerciale

- › Disponibil în versiunile de 20 și 25 kW
- › Înlocuiți sistemele existente cu R-22 sau R-407C fără a schimba conductele



- › Garantează funcționarea în modul încălzire până la -15 °C
- › Mod silențios de noapte ca dotare standard
- › Lungime maximă a conductelor de până la 100 m
- › Diferență maximă de înălțime de instalare de până la 30 m
- › Gamă largă de unități interioare conectabile



RZQ200-250C

## Aplicații pereche, Twin, Triple și Double-Twin

|                     | FCAG-A |    |    |     |     | FFA-A |    | FDXM-F3 |    | FBA-A |    |    |     |     | FHA-A |    |    |     |     | FDQ-B |     | FUA-A |     |     | FAA-A |     | FDA-A | FNA-A |    |
|---------------------|--------|----|----|-----|-----|-------|----|---------|----|-------|----|----|-----|-----|-------|----|----|-----|-----|-------|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-------|-------|----|
| Clasă de capacitate | 50     | 60 | 71 | 100 | 125 | 50    | 60 | 50      | 60 | 50    | 60 | 71 | 100 | 125 | 50    | 60 | 71 | 100 | 125 | 200   | 250 | 71    | 100 | 125 | 71    | 100 | 125   | 50    | 60 |
| RZQ200C             | 4      | 3  | 3  | 2   |     | 4     | 3  | 4       | 3  | 4     | 3  | 3  | 2   |     | 4     | 3  | 3  | 2   |     | P     |     | 3     | 2   |     | 3     | 2   |       | 4     | 3  |
| RZQ250C             |        | 4  |    |     | 2   |       | 4  |         | 4  |       | 4  |    |     | 4   |       | 2  |    |     | 2   |       | P   |       |     | 2   |       |     | 2     |       | 4  |

| Unitate exterioară     |                                  |                              |            | RZQ                                        | 200C           |   | 250C      |  |
|------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|--------------------------------------------|----------------|---|-----------|--|
| Dimensiuni             | Unitate                          | Înălțime x lățime x adâncime |            | mm                                         | 1,680x930x765  |   |           |  |
| Greutate               | Unitate                          |                              |            | kg                                         | 183,0          |   | 184,0     |  |
| Nivel de putere sonoră | Răcire                           |                              |            | dBA                                        | 78,0           |   |           |  |
|                        | Încălzire                        |                              |            | dBA                                        | 78,0           |   |           |  |
| Domeniu de funcționare | Răcire                           | Ambiant                      | Min.~Max.  | °CDB                                       | -5,0~-46,0     |   |           |  |
|                        | Încălzire                        | Ambiant                      | Min.~Max.  | °CWB                                       | -15,0~-15,0    |   |           |  |
| Agent frigorific       | Tip/GWP                          |                              |            |                                            | R-410A/2.087,5 |   |           |  |
|                        | Cantitate                        |                              |            | kg/TCO2Eq                                  | 8,3/17,3       |   | 9,3/19,4  |  |
| Racorduri conducte     | Lichid/Gaz                       |                              |            | mm                                         | 9,5/22,2       |   | 12,7/22,2 |  |
|                        | Lungime conducte                 | UE - UI                      | Max.       | m                                          | 100            |   |           |  |
|                        |                                  | Sistem                       | Echivalent | m                                          | -              |   |           |  |
|                        |                                  |                              |            | Fără încărcare                             | m              | - |           |  |
|                        |                                  |                              |            | Cantitate suplimentară de agent frigorific | kg/m           | - |           |  |
|                        |                                  |                              |            | Diferență de nivel UI - UE                 | Max.           | m | -         |  |
| Alimentare electrică   | Fază/frecvență/tensiune          |                              |            | Hz/V                                       | 3N~/50/380-415 |   |           |  |
| Curent - 50 Hz         | Amperaj maxim pe siguranță (MFA) |                              |            | A                                          | 25             |   |           |  |

(!) MFA este utilizat pentru a selecta întrerupătorul de circuit și întrerupător al circuitului de protecție de punere la pământ (întrerupător de circuit pentru scurgere la pământ). Pentru informații detaliate pentru fiecare combinație, consultați schemele electrice.